

Enchufes Rápidos para Alta Presión

Esta extensa gama de enchufes rápidos, se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de alta presión. Dotados de un dispositivo de cierre de óptima seguridad para el instante de conexión entre bombas y cilindros, equipos de rescate, tuercas hidráulicas, sistemas de fijación, etc.

Características

- Presión de trabajo hasta 2000 bar
- No gotea en la conexión y desconexión
- Extensa gama de posibilidades
- Diseño compacto
- Tapones protectores de polvo
- Versiones para automatismos y múltiples aplicaciones, bajo demanda
- Machos con válvula de cierre

| Series 115 - 1000 BAR / 14 500 PSI | Macho Part No. | Rosca | Hembra Part No. | Rosca | |
|---|---|---|---|--|--|
|  | 10 115 1102 10 115 1104 | 1/4" BSPT hem 3/8" BSPT hem | 10 115 6102 10 115 6104 10 115 6152 10 115 6154 | 1/4" BSPT hem 3/8" BSPT hem 1/4" BSPT macho 3/8" BSPT macho | |
| | 10 115 1201 10 115 1202 10 115 1204 10 115 1222 | 1/8" BSP hem 1/4" BSP hem 3/8" BSP hem 1/4" BSP hem* | 10 115 6201 10 115 6202 10 115 6204 10 115 6212 | 1/8" BSP hem 1/4" BSP hem 3/8" BSP hem 1/4" BSP macho | |
| | 10 115 1402 10 115 1404 10 115 1422 10 115 1452 10 115 1454 | 1/4" NPT hem 3/8" NPT hem 1/4" NPT hem* 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho | 10 115 6401 10 115 6402 10 115 6404 10 115 6452 10 115 6454 | 1/8" NPT hem 1/4" NPT hem 3/8" NPT hem 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho | |
| | Series 116 - 1500 BAR / 21 800 PSI | Macho Part No. | Rosca | Hembra Part No. | Rosca |
| |  | 10 116 1201 10 116 1202 10 116 1222 | 1/8" BSP hem 1/4" BSP hem 1/4" BSP hem* | 10 116 6201 10 116 6202 | 1/8" BSP hem 1/4" BSP hem |
| | | 10 116 1402 10 116 1422 | 1/4" NPT hem 1/4" NPT hem* | 10 116 6402 | 1/4" NPT hem |
| | Series 125 - 2000 BAR / 29 000 PSI | Macho Part No. | Rosca | Hembra Part No. | Rosca |
| |  | 10 125 1202 | 1/4" BSP hem w 120° cono y junta interna | 10 125 6202 | 1/4" BSP hem w 120° cono y junta interna |
| | Series 218 - 800 BAR / 11 600 PSI | Macho Part No. | Rosca | Hembra Part No. | Rosca |
| | Gran Caudal  | 10 218 1134 | 3/8" BSPT hem* | 10 218 6104 10 218 6154 | 3/8" BSPT hem 3/8" BSPT macho |
| 10 218 1234 | | 3/8" BSP hem* | 10 218 6204 10 218 6254 | 3/8" BSP hem 3/8" BSP macho | |
| 10 218 1434 | | 3/8" NPT hem* | 10 218 6404 10 218 6454 | 3/8" NPT hem 3/8" NPT macho | |

* Construido con dispositivo de cierre extra

Para datos técnicos ver pag. 6