



- Motor HPM IP23 de alto rendimiento. Índice de rendimiento constante de 93,8%. Motor sin rodamientos.
- Airend IR reforzado con rodamientos dúplex de rodillos cónicos.
- Refrigerador final de aire o agua con separador de humedad.
- Motor trifásico de frecuencia variable integral de 400V y 50Hz.
- Llenado de SSR UltraCoolant en fábrica. Controlador Intellisys con las siguientes características:  
Control ilimitado de encendido y apagado.  
Función de autodiagnóstico.
- Nivel de ruido: Refrigerado por aire 75+3 dB(A).

MODELO	CARACTERISTICAS			
	Caudal m <sup>3</sup> /min	Presión de funcionamiento bar (g)	Dimensiones en cm (largoxanchoxalto)	Peso (Kg.)
IRN37K-CC	1,9-6,5	7	1575x1346x1778	2400
*	1,9-6,4	7,5	1575x1346x1778	2400
*	1,9-6,2	8	1575x1346x1778	2400
*	1,9-6,1	8,5	1575x1346x1778	2400
*	1,9-5,8	10	1575x1346x1778	2400
IRN45K-CC	1,9-7,4	7	1575x1346x1778	2400
*	1,9-7,4	7,5	1575x1346x1778	2400
*	1,9-7,1	8	1575x1346x1778	2400
*	1,9-7,0	8,5	1575x1346x1778	2400
*	1,9-6,5	10	1575x1346x1778	2400
IRN55K-CC	3,8-10,3	7	1803x1346x1956	3400
*	3,9-10,1	7,5	1803x1346x1956	3400
*	3,8-9,6	8	1803x1346x1956	3400
*	3,8-9,3	8,5	1803x1346x1956	3400
*	3,7-8,5	10	1803x1346x1956	3400
IRN75K-CC	3,9-13,3	7	1803x1346x1956	3400

*	3,9-12,9	7,5	1803x1346x1956	3400
*	3,8-12,4	8	1803x1346x1956	3400
*	3,8-12,2	8,5	1803x1346x1956	3400
*	3,8-11,5	10	1803x1346x1956	3400
IRN90K-CC	9,1-18	7	2556x1831x2440	3175
*	9,3-17,1	7,5	2556x1831x2440	3175
*	9,2-16,5	8	2556x1831x2440	3175
*	9,2-15,3	8,5	2556x1831x2440	3175
*	9,6-14	10	2556x1831x2440	3175
IRN110K-CC	8,6-20,6	7	2556x1831x2440	3175
*	9,0-20	7,5	2556x1831x2440	3175
*	9,2-19,7	8	2556x1831x2440	3175
*	9,5-19,2	8,5	2556x1831x2440	3175
*	9,9-17,5	10	2556x1831x2440	3175
IRN132K-CC	8,6-24,4	7	2556x1831x2440	3175
*	8,9-23,5	7,5	2556x1831x2440	3175
*	9-23,1	8	2556x1831x2440	3175
*	9,3-22,3	8,5	2556x1831x2440	3175
*	9,9-21	10	2556x1831x2440	3175
IRN160K-CC	8,6-28,1	7	2556x1831x2440	3175
*	9,1-28	7,5	2556x1831x2440	3175
*	9,2-27,4	8	2556x1831x2440	3175
*	9,2-26	8,5	2556x1831x2440	3175
*	10,0-25	10	2556x1831x2440	3175