



- Suministro eléctrico estándar 400/3/50.
- Cerramiento de bajo nivel sonoro.
- Filtro en la admisión de aire de 3 micras.
- Airend IR resistente y probado sobre rodamientos de rodillos cónicos dobles.
- Eficiente sistema de separación del lubricante de tres etapas.
- Transmisión por correa trapezoidal múltiple con sistema de tensionado automático sin sobrecarga.
- Arrancador estrella/triángulo montado y cableado.
- Llenado de lubricante SSR Ultra Plus coolant en la fábrica.
- Motor IP55 de alta eficiencia (EFF1) y con bajo aumento de temperatura.
- Filtro de aire de admisión para ambientes polvorientos.
- Control de compresor de tipo electro-pneumático.
- Nivel sonoro 69 dB(A)

MODELO	CARACTERISTICAS		
	Caudal m3/min	Presión de funcionamiento bar (g)	Potencia (Hp.)
UP5-22E 7	3,95	7,5	30
UP5-22E 8	3,70	8,5	30
UP5-22E 10	3,35	10	30
UP5-22E 14	2,75	14	30
UP5-30 7	5,40	7,5	40
UP5-30 8	5,10	8,5	40
UP5-30 10	4,80	10	40
UP5-30 14	3,90	14	40
UP5-37PE 7	6,02	7,5	50
UP5-37PE 8	5,89	8,5	50
UP5-37PE 10	5,70	10	50
UP5-37PE 14	4,73	14	50